

YAMA

Technisches Datenblatt



| EIGENSCHAFTEN | MESSWERTE |        | EINHEITEN | NORMEN |
|---------------|-----------|--------|-----------|--------|
|               | KETTE     | SCHUSS |           |        |

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

|                         |                                               |  |      |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--|------|------------|
| Materialzusammensetzung | 100% Sunbrella Acrylic                        |  |      |            |
| Ausrüstung              | Non PFAS - Wasserabweisend & schmutzabweisend |  |      |            |
| Webart                  | Jacquard                                      |  |      | ISO 7211-1 |
| Gewicht                 | 545                                           |  | g/m² | ISO 3801   |
| Breite                  | 140                                           |  | cm   | EN 1773    |
| Rollenlänge             | 30                                            |  | ml   |            |



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT DES STOFFS

|                            |          |          |           |             |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------|
| Reissfestigkeit            | 197      | 138      | daN/5cm   | ISO 13934-1 |
| Reissdehnung               | 23.3     | 28       | %         | ISO 13934-1 |
| Pilling                    | 4.5      |          | Class / 5 | ISO 12945-2 |
| Spray-Test                 | 5        |          | Class / 5 | ISO 4920    |
| Naht-Zugfestigkeit (180 N) | < 0      | < 0.5    | mm        | ISO 13936-2 |
| Nahtfestigkeit             | 430      | 438      | N         | ISO 13935-2 |
| Waschbarkeit 30°C          | +/- 1.7% | +/- 0.5% | %         | ISO 5077    |



FARBBESTÄNDIGKEIT

|                                     |     |  |           |             |
|-------------------------------------|-----|--|-----------|-------------|
| Wetterbeständigkeit 1000h           | 4-5 |  | Class / 5 | ISO 105 B04 |
| UV-Beständigkeit - indoor           | 8   |  | Class / 8 | ISO 105 B02 |
| Reibechtheit (trocken)              | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Reibechtheit (nass)                 | 5   |  | Class / 5 | ISO 105X12  |
| Farbbeständigkeit beim Waschen 30°C | 5   |  | Class / 5 | ISO 105 C06 |



BRANDKLASSE

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| California Technical Bulletin 117-203 Abschnitt 1 | Bestanden |
| NFPA 260 Klasse I                                 | Bestanden |
| NF EN 1021-1                                      | Bestanden |
| BS 5852 Part 1 Source 0                           | Bestanden |

VERWENDUNGSZWECKE

|                        |                   |       |  |
|------------------------|-------------------|-------|--|
| Garantie               | 5                 | years |  |
| Empfohlene Anwendungen | Sitzmöbel, Kissen |       |  |

PFLEGE



Die Angaben für dieses Produkt können um ± 5% abweichen

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole  
10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France  
Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com